

GEOMAX Zone20 H basic Rotationslaser

Vollautomatischer Horizontallaser mit bestem PreisLeistungsverhältnis

Produktnummer: 27103000



Topmerkmale

- Automatische Selbstnivellierung
- Einfach zu bedienen und sehr zuverlässig
- Mit manueller Neigefähigkeit
- Laserklasse 1

Alle Besonderheiten auf einen Blick

- Die Rotationslaser der GeoMax Zone Serie sind robust (IP67), vielseitig (900 m Arbeitsbereich) und bieten ein außergewöhnliches PreisLeistungsverhältnis.
- Der Zone 20 H Horizontallaser ist mit Selbstnivellierung und manueller Neigung in zwei Achsen ideal für Beton- und Schalungsarbeiten geeignet.
- Bester Anwendungsbereich: Außenbereich

Beschreibung

Der GeoMax Zone20 H ist das Einstiegsmodell der leistungsstarken Rotationslaser Zone-Serie. Er ist robust verarbeitet und in jeder Hinsicht zuverlässig. Er bietet alle Funktionen, die für einen professionellen bzw. flexiblen Einsatz erforderlich sind und machen ihn für alle Nivellier-, Ausricht- oder Planieranwendungen interessant. Der Horizontallaser ermöglicht die manuelle Einstellung des Neigungswinkels in zwei Achsen und durch sein einfaches und durchdachtes Bedienkonzept ist er schnell einsatzbereit. Das innovative Li-Ion-Batteriekonzept ermöglicht eine um bis zu 300 Prozent längere Lebensdauer als das mit herkömmlichen NiMH-Akkus möglich wäre. Mit dem mitgelieferten Laserempfänger ZRB90 ergänzen Sie die Leistungsfähigkeit und steigern die Reichweite auf bis zu 300 m.

Technische Daten

Toleranz	± 0,75 mm auf 10 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	Ø 900 m
Laserdiode	sichtbar 635 nm (rot), Klasse 1
Selbstnivellierbereich	± 6°
Manueller Neigebereich	8 %
Temperaturbereich	-10 °C bis +50 °C
Stromversorgung	2 Alkali Monozellen (D), Lithium-Ion (Li-Ion-Pack aufladbar)
Betriebsdauer	> 40 Stunden
Maße	240 x 215 x 215 mm
Gewicht	3060 g

Lieferumfang

GeoMax Zone20 H, Empfänger ZRB90, Transportkoffer, Li-Ion Batterie mit Ladegerät, Handbuch auf CD, Quick start guide, Sicherheitshinweise