



Nedo®

Produkt-Info

Nedo Laserempfänger ACCEPTOR Line mit mm-Anzeige für rote Nedo Linienlaser mit Pulsfunktion



Merkmale:

- Geeignet für rote Linienlaser mit einer Wellenlänge von 610-780 nm
- Extrem robuster Laserempfänger
- Großes Empfangsfeld mit 50 mm Länge
- Großes LC-Display auf der Vorder- und Rückseite
- Einstellbare Lautstärke
- Starke Magnete zur Befestigung an Stahlkonstruktionen
- Wahlweise mit Ruck-Zuck-Klemmung oder „Heavy-Duty“ Empfängerhalter aus Aluminium-Druckguss lieferbar
- mm-Anzeige

Technische Daten:

Genauigkeit	umschaltbar $\pm 4,0$ mm / $\pm 1,0$ mm
Arbeitsbereich \emptyset	100 m
Länge Empfangsfeld	50 mm
Empfangswinkel	$\pm 65^\circ$
Schutzklasse	IP 67
Arbeitstemperatur	- 20°C bis + 50°C
Stromversorgung	2 x AA Batterien / NiMH Akkus
Betriebsdauer	ca. 70 h



Mit Ruck-Zuck-Klemmung
Bestell-Nr. 430 336



Mit Heavy-Duty Empfängerhalter
Bestell-Nr. 430 337

Technische Änderungen vorbehalten



Nedo®

Der Maßstab für präzises Messen

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

Tel. +49 (0) 7443 24 01-0
Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com www.nedo.com