

## Rolltacho - Standardmodelle

- Die Rolltachos sind äußerst anwenderfreundlich konstruiert:
- Qualitätszählwerk „Made in Germany“ über dem Messrad angebracht, bequem aus dem Stand abzulesen.
- Zählwerk zählt auch rückwärts, Subtraktionen sind möglich.
- Nullstellhebel direkt neben dem Zählwerk ermöglicht ein schnelles Zurücksetzen.
- Stabiler und großzügiger Abstellbügel, einfach nach hinten auszuklappen.
- Integrierte Bremse verhindert eine ungewollte Verfälschung des Messergebnisses.
- Klappbare Führungsstange.
- Nur ein robustes Messrad kann dauerhafte Präzision sicherstellen:
- Stabiles Vollscheibenrad bzw. Speichenrad aus Aluminiumdruckguss - hält den Rolltacho sicher in der Spur und sorgt für maximale Laufruhe.
- Laufgummi wird auf exakt 318,5 mm Durchmesser geschliffen, als Qualitätszertifikat erhalten Sie auf jedem Messrad einen Prüfaufkleber, der die Abweichung vom Sollumfang angibt. Das gibt es nur bei NESTLE-Rolltachos!
- Die Gestelle unserer Rolltachos sind robotergeschweißt und gewähren so eine auf Jahre gleichbleibende Qualität und äußerste Robustheit.
- In Voll- oder Speichenradausführung erhältlich.



## Anwendungen

Ideal für Streckenmessungen auf Baustellen und im Straßenbau geeignet. Mit der Sondervorrichtung sind auch Schienenvermessungen möglich - der Rolltacho wird sicher auf der Schienen gehalten. Auch bei der Protokollierung von Unfällen: Vertrauen Sie auf Präzision aus dem Hause Nestle.



Technische Daten	NESTLE - Rolltacho
Laufrad	Art.-Nr. 592000: Vollrad
	Art.-Nr. 592600: Speichenrad
Messbereich	9999,99m
Laufrad- Durchmesser	318,5mm
Radumfang	1,00m
Toleranz	<0,05%
Gewicht	Art.-Nr. 592000: 3900g
	Art.-Nr. 592600: 3300g
Farbe	Bauwarnfarbe orange
Eichfähigkeit	Ja



## Zubehör

Als Zubehör für die Rolltacho- Standardmodelle sind erhältlich:

- Sondereinrichtung für Schienenvermessung: 593002.
- Koffer mit Kunstlederbezug: 593001.
- Tragtasche: 592011.

