

MITTELSCHWER, MIT DIREKTANTRIEB

- Der Direktantrieb bei unseren Stativen ermöglicht ein schnelles Grobanfahren der gewünschten Höhe, die Feinjustage erfolgt über die Sterngriffschraube.
- Die Modelle 13300000 und 13301000 verfügen über ein patentiertes umlaufendes Klemmband. Die Klemmung wirkt sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil. In jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft.
- Modell 13302000 verfügt über eine doppelte Seitenklemmung für maximale Klemmkraft. Die patentierte Seitenklemmung wirkt in Kraftrichtung, ohne die Kraft umzulenken. Das Spiel des Statives wird durch die doppelte Klemmung minimiert - ideal bei großen Arbeitshöhen.
- Bei Bedarf können Gummikappen über die Spitzen der Stativbeine geklappt werden, was einen sicheren Aufbau auf glatten Oberflächen ermöglicht und zugleich empfindliche Böden wie Parkett oder Fliesen bei Innenarbeiten schont.
- Für unsere Rohre und Mittelprofile verwenden wir nur hochwertiges Aluminium. Die Aluminiumteile sind eloxiert und somit äußerst wetterfest.



VORTEILE

- Schnelles Arbeiten mit dem Direktantrieb.
- Überragende Bedienfreundlichkeit.
- Beste Qualität in Verarbeitung und Material, dadurch für langjährigen, härtesten Einsatz geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr. 13300000	Transportmaß: 109 cm
Arbeitsber. bei 1m Spitzenabst.	90-197 cm
Gewicht	4100 g
Artikel-Nr. 13301000	Transportmaß: 161 cm
Arbeitsber. bei 1m Spitzenabst.	200-394 cm
Gewicht	7300 g
Artikel-Nr. 13302000	Transportmaß: 209 cm
Kurbelhub / Anschluß alle Modelle	35 cm / 5/8"



Exzenter-Klemmung
bei 13300000 und
13301000

Seiten-Klemmung
bei 13302000

FEATURE

- Trittschuh mit Gummikappen.



Trittschuh bei 13300000
und 13301000

Trittschuh bei 13302000