

# NESTLE Aluminiumstativ Schwere Qualitätsausführung, 90-170cm

## Für die schweren Fälle

Produktnummer: 13107000



### Topmerkmale

- Beste Qualität in der Verarbeitung und Material, dadurch für langjährigen, härtesten Einsatz geeignet
- Für alle Bauvermessungsinstrumente geeignet
- Trittschuh aus Aluminium

### Alle Besonderheiten auf einen Blick

- Schnell- Arretierung mit ergonomisch gestalteten Exzenter-Klemmen. Selbst mit Handschuhen ist eine einfache Bedienung des Stativs gewährleistet.
- Mit dem patentierten umlaufenden Klemmband wirkt die Klemmung sowohl auf die Außenrohre als auch auf das Mittelprofil. In jeder Auszugsposition des Stativs erfolgt so eine konstante Klemmkraft.
- Für unsere Rohre und Mittelprofile verwenden wir nur hochwertiges Aluminium. Die Aluminiumteile sind eloxiert und somit äußerst wetterfest.
- Die Aluminiumrohre gleiten leicht und flüssig ohne Verkanten, das Material wird geschont und die Lebenszeit des Stativs verlängert.
- Die Zentralanzugschraube im Kopf ist verschiebbar.
- Stabiler Trittschuh aus Aluminium für härtesten Einsatz.

### Beschreibung

Das NESTLE Aluminiumstativ ist die ideale Lösung für Arbeiten mit Nivellieren, Rotationslasern, Theodolite und Bautachymeter mit Aufstellungshöhen von 95 cm bis 170 cm. Durch die hochwertige Verarbeitung der stabilen Aluminiumkonstruktion wird eine enorme Widerstandsfähigkeit erreicht. Durch das ideale Gewichtsverhältnis ist ein sicherer Stand garantiert. Die Aluminiumrohre gleiten leicht und flüssig ohne zu Verkanten, so wird das Material geschont für eine lange Lebenszeit des Statives. Die Zentralanzugschraube im Kopf ist verschiebbar. Die Trittschuhe sind aus Aluminium und für härtesten Einsatz geeignet.

### Technische Daten

Kopf	Flach, dreiecksförmig
Arbeitsber. bei 1 m Spitzenabst.	95 - 170 cm
Transportlänge	109 cm
Klemmung	Exzenter, umlaufend
Gewicht	4500 g
Anschluss	5/8 "

### Lieferumfang

Aluminiumstativ, inkl. Transporttasche